

Scarabeo 50 Classic 2T

Motore	Monocilindrico, 2 tempi
Cilindrata	49,4 cc
Alesaggio per corsa	40 mm x 39,3 mm
Potenza massima	2,2 KW – 3 CV - @ 7.000 rpm
Coppia massima	3,1 Nm @ 6.250 rpm
Alimentazione	Carburatore
Accensione	Elettronica a scarica capacitiva (CDI) ad anticipo fisso
Avviamento	Elettrico e kick starter
Raffreddamento	Ad aria forzata
Lubrificazione	Separata benzina-olio con pompa miscelatore
Trasmissione	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco
Struttura portante	Monoculla in tubi di acciaio ad alto limite di snervamento
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica, diametro steli 30 mm, corsa 78 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico. Corsa: 74 mm
Freno anteriore	Disco in acciaio inox Ø 220 mm con pinza flottante
Freno posteriore	Tamburo Ø 140 mm
Ruota anteriore	Cerchi in alluminio 16"x1,85 – Tubeless 90/80-16"
Ruota posteriore	Cerchi in alluminio 16"x2,15 – Tubeless 100/80-16"
Capacità serbatoio	7,5 l
Omologazione	Euro 4
Consumi (km/l)	26,3 km/l
Emissioni	85 g/km